

TOP COEX[®] Drain

Membrane de protection :
Pour les parois enterrées
en sol perméable.

• Film polyéthylène haute densité (HDPE).

- Membrane à excroissances qui assure la protection des parois enterrées en sol perméable.
- Protège les peintures bitumineuses ou enduits ciment.
- S'utilise aussi pour le drainage des doubles parois ou en couche de propreté sous radier.
- Imputrescible et résistant à l'agressivité chimique des sols



TOP COEX[®] DRAIN 400

PROPRIÉTÉS

Matière	HDPE	
Poids	EN 9864	400 g/m ²
Épaisseur	0,5 mm	

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur (EN ISO 9863-1)	7 mm	
Résistance à la compression (kN/m ²)	120	
Résistance à la traction (EN ISO 12311-2)	N/5 cm	> 250
Extension à charge maxi MD (EN ISO 12311-2)	%	> 20
Résistance à la traction (EN ISO 12311-2)	N/5 cm	> 200
Extension à charge maxi CMD (EN ISO 12311-2)	%	> 25

DIMENSIONS

Longueur du rouleau	20 m	
Largeurs du rouleau	1 - 1,5 - 2 - 2,4 - 3 m	
Nombre de rouleaux par palette	30 - 15 - 15 - 15 - 15	

ACCESSOIRES

En stock :

- Profils PVC TOP COEX DRAIN en longueur de 2 m.
- Fixations TOP COEX DRAIN.