

TOP COEX[®] Protection

Film de protection :

Tous travaux de protection en extérieur et en intérieur.

• Film polyéthylène basse densité.

- Utilisé principalement dans les activités du bâtiment lors de l'application, d'enduit et pour protéger les palettes de ciment ou des machines sur les chantiers.
- Garantit une protection efficace contre l'humidité, la poussière et toutes autres salissures provoquées lors de travaux.



Film protection TP 150

Film polyéthylène basse densité.

Largeur : 3 m - Surface : 75 m²

Conditionnement : Palette de 200 rouleaux.

FILM COMPACT



Film protection TP 150

Film polyéthylène basse densité.

Largeurs : 3 ou 6 mètres - Surfaces : 160 ou 345 m²

Conditionnement :

160 m² : Palette de 60 rouleaux.

345 m² : Palette de 53 rouleaux.

FILM STANDARD

Film protection TP 200

Film polyéthylène basse densité.

Largeurs : 3 ou 6 mètres - Surface : 240 m²

Conditionnement : Palette de 53 rouleaux.

Film protection TP 300

Film polyéthylène basse densité.

Largeur : 6 mètres - Surface : 240 m²

Conditionnement : Palette de 53 rouleaux.



Spécial chantier de dallage

Film protection TP 150

Film polyéthylène basse densité.

Largeurs : 1 m ou 1,20 m.

Principalement utilisé à la protection lors de coulage de dallage industriel afin de protéger les murs et façades de projection. Le film peut être utilisé en extérieur et en intérieur.

Il garantit une protection efficace contre l'humidité, la poussière et toutes autres salissures provoquées lors de travaux.

Gain de temps important lors de la pose. Pas de découpe avant de le poser, il suffit de le dérouler et de le fixer au mur avec un adhésif.

Surface : 500 m²

Conditionnement : Palette de 60 rouleaux.

